



ESPECIFICAÇÃO: CONDICIONADORES DE AR

SPLIT HI-WALL COM ROTAÇÃO FIXA

Capacidade de Refrigeração		12000	18000	24000	30000
Ciclo		Frio	Frio	Frio	Frio
Modelo		INTERNA: EXT-12-INT EXTERNA: EXT-12-EXT	INTERNA: EXT-18-INT EXTERNA: EXT-18-EXT	INTERNA: EXT-24-INT EXTERNA: EXT-24-EXT	INTERNA EXT-30-INT EXTERNA: EXT-30-EX
Capacidade de Refri. Nominal		W. 3.516 KW(*) 3,52	W. 5.274 KW(*) 5,27	W.7.032 KW(*) 7.03	W.8.790 KW(*) 8.79
Dimensão da Evaporadora		760mm, 240mm, 200mm	890mm, 270mm, 210mm	1070mm, 300mm, 360mm	1030mm, 280mm, 360mm
Dimensão da Condensadora		700mm, 560mm, 320mm	800mm, 520mm, 320mm	800mm, 660mm, 360mm	860mm, 780mm, 360mm
Eficiência Energética		3,25	3,25	3,24	3,10
Gás Refrigeração		R410	R410	R410	R410
Consumo de Energia		22,3	33,9	45,2	57,4
Tensão Nominal		220V	220V	220V	220V
Classificação Energética		A	A	A	B
Peso Unidade		INTERNA: 7,5Kg/10KG EXTERNA: 25Kg/29Kg	INTERNA: 10Kg/13Kg EXTERNA: 33Kg/38Kg	INTERNA: 14Kg/17Kg EXTERNA: 39Kg/43Kg	INTERNA 17kg/21kg EXTERNA: 55Kg/63Kg
Tecnologia		Convercional	Convercional	Convercional	Convercional



ESPECIFICAÇÃO: CONDICIONADORES DE AR

SPLIT PISO-TETO COM ROTAÇÃO FIXA TRIFÁSICOS

Capacidade de Refrigeração	36000	48000	60000
Ciclo	Frio	Frio	Frio
Modelo	INTERNA: EXT36WR26 EXTERNO: EXT36WR26	INTERNA: EXT-48-INT EXTERNA: EXT-48-EXT	INTERNA: EXT60INT EXTERNA: EXT60EXT
Capacidade de Refri. Nominal	W. 10.548 KW(*) 10.55	W. 14.064 KW(*) 14.06	W. 17.580 KW(*) 17.58
Dimensão da Evaporadora	1260mm, 270mm, 260mm	1630mm, 240mm, 670mm	1620mm, 240mm, 700mm
Dimensão da Condensadora	580mm 660mm 580mm	740mm, 830mm 740mm	740mm, 830mm, 740mm
Eficiência Energética	3,21	3,21	3,11
Gás Refrigeração	R410	R410	R410
Consumo de Energia	68.3	91.7	119.7
Tensão Nominal	220V	220V	220V
Classificação Energética	B	B	B
Peso Unidade	INTERNA: 38,5Kg/30Kg EXTERNA: 94Kg/89Kg	INTERNA: 56Kg/47Kg EXTERNA: 94Kg/89Kg	INTERNA: 56Kg/47Kg EXTERNA: 94Kg/89Kg
Tecnologia	Convencional	Convencional	Convencional